

Fiji

Gelato

H 125

P 63

L 82 (4) • 121 (6) • 135 (7)

VG RV

EUROPROJET
PROVOCATEUR DE FROID

Installation Plug-in	Vitre supérieure Tempérée	Installation Plug-in	Upper class Tempered
Température -16/-10 °C	Vitre frontale Tempérée	Temperature -16/-10 °C	Front glass Tempered
Réfrigérant R290	Vitres latérales Tempérées	Refrigerant R290	Side glass Tempered
Réfrigération Ventilée	Fermeture arrière Vers le haut	Refrigeration Ventilated	Rear closing system Tilting panel
Compresseur Hermétique	Plan de service Tôle pré-peinte blanche	Compressor Hermetic	Work top White prepainted sheet
Dégivrage Gaz chaud	Éclairage Led 5700 K	Defrost Hot gas	Lighting Led 5700 K
Classe climatique 7	Manutention Roues pivotantes avec frein	Climate class 7	Equipment handling Swivel casters with brake

Couleurs disponibles
Available colours

 Bianco RAL 9003



LX

Fiji

	4	6	7
Dimensions externes (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	824x630x1247 mm	1214x630x1247 mm	1354x630x1247 mm
Poids (net) Weight (net)	67 kg	99 kg	110 kg
Réfrigération Refrigeration	Ventilée Ventilated		
Refrigerant Refrigerant	R290		
Dégivrage Defrost	Gaz chaud Hot gas		
Température produit Product temperature	-16/ -10 °C		
Classe climatique Climate class	7		
Conditions d'usage Operating conditions	35 °C / 75 %RH		
Classe énergétique Energy class			

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES - Modèles avec groupes de condensation embarqués - refroidis
ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing


Copresseur (q.tà - type) Compressor (q.ty - type)	1 Hermétique Hermetic	
Alimentation Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Entrée électrique (régime) Electrical input (nominal)	500 W / 2.4 A	600 W / 2.9 A
Entrée électrique (dégivrage) Electrical input (defrost)	950 W / 4.7 A	1000 W / 4.9 A

OPTIONS
OPTIONALS

Porte cône blanc White cone holder	•	•	•
Laveuse à portions avec cuve et robinet en acier inox Scoop washer with stainless steel container and water tap	•	•	•

ÉQUIPEMENT - Bacs à glace en acier inox (non inclus)
SETUP - Stainless steel containers (not included)

Réservoir d'exposition Display			
4,75 Lt 260 x 157 x 170H	4	6	7
5 Lt * 360 x 165 x 120H	8 (4 + 4)	12 (6 + 6)	14 (7 + 7)



Réservoir d'affichage - double rangée de réserve
Display - piled up double row - 5 Lt

