

# VITRINES REFRIGEREES VENTILEES



# GALAXY

## Vitrine refrigerata ventilata aperta

**FR** Vitrine refrigerata ventilata a posare, aperta lato cliente. Porte scorrevoli amovibili in vetro temperato lato servizio. Doppie vetrate temperate laterali. 3 ripiani. Struttura in acciaio inox AISI 304. Isolamento a schiuma di poliuretano iniettata. Refrigerazione ventilata. Sbrinatori automatici. Scarico dei condensati. Illuminazione interna a LED. Regolazione della temperatura di +2°C ÷ +12°C per termostato digitale. Disponibile in versione con gruppo integrato in alto o predisposta per gruppo a distanza. Può essere accessorizzata con tendina termica frontale a avvolgimento automatico e bacina d'evaporazione dei condensati.



### DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H <sub>2</sub> O in	H <sub>2</sub> O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
<b>gruppo split / groupe split / Splitaggregat / split unit</b>									
<b>GAGP14A</b>	1420x650xh.1345	-	230	1,02	50	-	½	R404A	-
<b>GAGS14A</b>	1400x630xh.1330	-	230	1,02	50	-	½	R404A	-
<b>GAGP20A</b>	2070x650xh.1345	-	230	1,43	50	-	½	R404A	-
<b>GAGS20A</b>	2050x630xh.1330	-	230	1,43	50	-	½	R404A	-
<b>gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit</b>									
<b>GARP14A</b>	1420x650xh.1015	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARS14A</b>	1400x630xh.1000	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARP20A</b>	2070x650xh.1015	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARS20A</b>	2050x630xh.1000	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							

### ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
<b>DABE</b>	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray
<b>DATT14</b>	Tendina termica / Rideau thermique / Front-Nachtrollo / Thermic front blind
<b>DATT20</b>	Tendina termica / Rideau thermique / Front-Nachtrollo / Thermic front blind

# GALAXY

## Vitrine réfrigérée ventilée fermée

**FR** Vitrine réfrigérée ventilée à poser, fermée côté client par verre trempé. Portes coulissantes amovibles en verre trempé côté service. Doubles vitrages trempés latéraux. 3 clayettes. Structure en acier inox AISI 304. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Réfrigération ventilée. Dégivrage automatique. Drainage des condensats. Éclairage intérieur à led. Régulation de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Disponible en version avec groupe intégré en partie haute ou prédisposée pour groupe à distance. Peut être accessoirisée avec bac d'évaporation des condensats.



### DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H <sub>2</sub> O in	H <sub>2</sub> O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
<b>gruppo split / groupe split / Splitaggregat / split unit</b>									
<b>GAGP14C</b>	1420x650xh.1345	-	230	1,02	50	-	½	R404A	-
<b>GAGS14C</b>	1400x630xh.1330	-	230	1,02	50	-	½	R404A	-
<b>GAGP20C</b>	2070x650xh.1345	-	230	1,43	50	-	½	R404A	-
<b>GAGS20C</b>	2050x630xh.1330	-	230	1,43	50	-	½	R404A	-
<b>gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit</b>									
<b>GARP14C</b>	1420x650xh.1015	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARS14C</b>	1400x630xh.1000	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARP20C</b>	2070x650xh.1015	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARS20C</b>	2050x630xh.1000	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							

### ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
<b>DABE</b>	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray

# GALAXY

## Vitrine réfrigérée ventilée à clapets

**FR** Vitrine réfrigérée ventilée à poser, avec clapets côté client. Portes coulissantes amovibles en verre trempé côté service. Doubles vitrages trempés latéraux. 3 clayettes. Structure en acier inox AISI 304. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Réfrigération ventilée. Dégivrage automatique. Drainage des condensats. Éclairage intérieur à led. Régulation de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Disponible en version avec groupe intégré en partie haute ou prédisposée pour groupe à distance. Peut être accessoirisée avec bac d'évaporation des condensats.



### DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H <sub>2</sub> O in	H <sub>2</sub> O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
<b>gruppo split / groupe split / Splitaggregat / split unit</b>									
<b>GAGP14F</b>	1420x650xh.1345	-	230	1,02	50	-	½	R404A	-
<b>GAGS14F</b>	1400x630xh.1330	-	230	1,02	50	-	½	R404A	-
<b>GAGP20F</b>	2070x650xh.1345	-	230	1,43	50	-	½	R404A	-
<b>GAGS20F</b>	2050x630xh.1330	-	230	1,43	50	-	½	R404A	-
<b>gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit</b>									
<b>GARP14F</b>	1420x650xh.1015	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARS14F</b>	1400x630xh.1000	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARP20F</b>	2070x650xh.1015	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARS20F</b>	2050x630xh.1000	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							

### ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
<b>DABE</b>	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray

# GALAXY

## Vitrine réfrigérée ventilée avec portes coulissantes

**FR** Vitrine réfrigérée ventilée à poser avec portes coulissantes amovibles en verre trempé côtés client et service. Doubles vitrages trempés latéraux. 3 clayettes. Structure en acier inox AISI 304. Isolation par mousse de polyuréthane injectée. Réfrigération ventilée. Dégivrage automatique. Drainage des condensats. Éclairage intérieur à led. Régulation de la température de +2°C ÷ +12°C par téléthermostat digital. Disponible en version avec groupe intégré en partie haute ou prédisposée pour groupe à distance. Peut être accessoirisée avec bac d'évaporation des condensats.



### DONNÉES TECHNIQUES

Modelli / Modèles Modelle / Models	Dim. est. / Dim. ext. Außenabm. / Ext. size mm	Dim. foro / Dim. découpe Abm. Öffnung / Hole size mm	V	kW	Hz	H <sub>2</sub> O in	H <sub>2</sub> O out	Refr. / Fluide frig. Kältemittel / Refr.	GN
<b>gruppo split / groupe split / Splitaggregat / split unit</b>									
<b>GAGP14P</b>	1420x650xh.1345	-	230	1,02	50	-	½	R404A	-
<b>GAGS14P</b>	1400x630xh.1330	-	230	1,02	50	-	½	R404A	-
<b>GAGP20P</b>	2070x650xh.1345	-	230	1,43	50	-	½	R404A	-
<b>GAGS20P</b>	2050x630xh.1330	-	230	1,43	50	-	½	R404A	-
<b>gruppo remoto / groupe à distance / für Zentral-Kühlung / remote unit</b>									
<b>GARP14P</b>	1420x650xh.1015	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARS14P</b>	1400x630xh.1000	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARP20P</b>	2070x650xh.1015	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
<b>GARS20P</b>	2050x630xh.1000	-	230	0,10	50	-	½	R404A	-
Dimensioni foro scatola comandi Dimensions découpe boîte de commande Öffnungsabmessungen Steuerkasten Size of hole for control box		105x210							

### ACCESSOIRES

Cod. / Code Art.-Nr. / Code	Descrizione / Désignation / Beschreibung / Description
<b>DABE</b>	Bacinella d'evaporazione / Bac d'évaporation / Tauwasserverdunstungsschale / Condensate-evaporating tray