

PEGASUS

Vitrine chauffante humidifiée fermée



Vitrine chauffante humidifiée fermée encastrable. L'idéal pour la présentation d'aliments chauds. Fermée côté client par verre frontal arrondi et trempé, relevable pour faciliter les opérations de chargement et de nettoyage. Côté service avec portes coulissantes amovibles en verre trempé effet miroir. Verres latéraux et supérieur trempés. Cuve réalisée en acier inox AISI 304. Éclairage interne par lampes halogènes. Contrôle de l'humidité (40/90Rh%). Régulation de la température de +30°C ÷ +80°C par téléthermostat digital. Peut être accessoirisée avec sonde à piquer et plateau en granit GN 1 +1/3. Disponible dans les dimensions 3-4-5-6 GN.

PEGASUS

Vitrine chauffante humidifiée fermée



DONNÉES TECHNIQUES

Modèles	Dimensions ext. mm	Dim. découpe mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Réfr.	GN
PE3CU	1180x870xh.650	1160x850	230	3,60	50/60	3/4"	3/4"	-	3
PE4CU	1530x870xh.650	1510x850	400	4,30	50/60	3/4"	3/4"	-	4
PE5CU	1870x870xh.650	1850x850	400	5,30	50/60	3/4"	3/4"	-	5
PE6CU	2325x870xh.650	2305x850	400	7,80	50/60	3/4"	3/4"	-	6
Dim. découpe boîte de com.		105x210							

ACCESSOIRES

Code	Désignation
DAPER3	Étagère intermédiaire 3 GN
DAPER4	Étagère intermédiaire 4 GN
DAPER5	Étagère intermédiaire 5 GN
DAPER6	Étagère intermédiaire 6 GN
DASQ	Sonde à piquer
DAPG2	Plateau en granit GN 1 + 1/3

PEGASUS

Vitrine chauffante ventilée fermée



Vitrine chauffante ventilée fermée encastrable. L'idéal pour la présentation d'aliments chauds. Fermée côté client par verre frontal arrondi et trempé, relevable pour faciliter les opérations de chargement et de nettoyage. Côté service avec portes coulissantes amovibles en verre trempé effet miroir. Verres latéraux et supérieur trempés. Cuve réalisée en acier inox AISI 304. Éclairage interne par lampes halogènes. Régulation de la température de $+30^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$ par téléthermostat digital. Peut être accessorisée avec étagère intermédiaire en verre trempé réglable en hauteur, sonde à piquer et plateau en granit GN 1+1/3. Disponible dans les dimensions 3-4-5-6 GN.

PEGASUS

Vitrine chauffante ventilée fermée



DONNÉES TECHNIQUES

Modèles	Dimensions ext. mm	Dim. découpe mm	V	kW	Hz	H ₂ O in	H ₂ O out	Réfr.	GN
PE3CSV	1180x870xh.650	1160x850	230	2,40	50/60	-	-	-	3
PE4CSV	1530x870xh.650	1510x850	230	3,60	50/60	-	-	-	4
PE5CSV	1870x870xh.650	1850x850	400	4,20	50/60	-	-	-	5
PE6CSV	2325x870xh.650	2305x850	400	5,40	50/60	-	-	-	6
Dim. découpe boîte de com.		105x210							

ACCESSOIRES

Code	Désignation
DAPER3	Étagère intermédiaire 3 GN
DAPER4	Étagère intermédiaire 4 GN
DAPER5	Étagère intermédiaire 5 GN
DAPER6	Étagère intermédiaire 6 GN
DASQ	Sonde à piquer
DAPG2	Plateau en granit GN 1 + 1/3