

Isetta

Armoires à glaces promotionnelles à réfrigération statique, évaporateur à ailettes et dégivrage automatique électrique. Corps d'une seule pièce avec isolation écologique en mousse polyuréthane avec C02 (sans HCFC & HFC). Réservoir interne et externe en feuille plastifiée. Cette armoire peut être équipée d'un double niveau de bacs à crème glacée H120 et il est équipé d'une cellule de stockage avec évaporateur interne (sauf pour le modèle ISETTA 4). Structure en verre trempé, disponible en deux versions, ST (verre avant droit) ou LX (courbe). Panneau de méthacrylate pivotant arrière système du côté de l'opérateur. Plan de travail en feuille plastifiée avec éclairage interne. Unité de condensation hermétique intégrée avec tableau de commande électronique.

Disponible en modèle Special Performance TP travaillant en classe 7, 35 ° C, 75 HR. Structure principale en acier peint au carbone avec de la poudre, 4 roues pivotantes pour une manipulation plus facile.



ECONOMIQUE EN ENERGIE
Led



INSTALLATION
Prêt à brancher



TEMPERATURE
-16/-14 °C



DEGIVRAGE
Electrique



CLASSE CLIMATIQUE
7





Isetta Codes

Modele		Code		Groupe logé	
		R404A	R290	R404A Air	R290 Air
RS	ST TP	4	9001023000401	-	
		6R	9001023000601	-	
		7R	9001023000701	-	
RS	LX TP	4	9001023100401	-	
		6R	9001023100601	-	
		7R	9001023100701	-	
		9R	9001023100901	-	
		12R	9001023101201	-	

Isetta Caractéristiques techniques

	4		6R		7R	
Dimensions externes LPH	824 x 760 x 1176 mm		1184 x 800 x 1176 mm		1354 x 800 x 1176 mm	
Capacité de stockage	-		4 (+4) / 5 lt - 6 / 4,75 lt		6 (+6) / 5 lt - 8 / 4,75 lt	
Poids net	69 kg		97 kg		102 kg	
Refrigeration	Static - Statica					
Refrigerant	R404A ⁽¹⁾ - R290 ⁽²⁾					
Classe climatique	7					
Conditions d'opération	35 °C / 75 %RH					
Température	-16/-14 °C					
Compresseur	1 hermétique					
Dégivrage	Electrique					
Alimentation	230 V / 1 Ph / 50 Hz					
Puissance absorbée (standard)	⁽¹⁾ 330 W / 2,3 A	⁽²⁾ 300 W / 2,4 A	⁽¹⁾ 590 W / 4,1 A	⁽¹⁾ 870 W / 5,8 A	⁽²⁾ 500 W / 2,6 A	
Puissance absorbée (dégivrage)	⁽¹⁾ 810 W / 3,8 A	⁽²⁾ 810 W / 3,8 A	⁽¹⁾ 810 W / 3,7 A	⁽¹⁾ 915 W / 4 A	⁽²⁾ 915 W / 4 A	

Bacs inox



5 Lt
360 x 165 x 120h
9001990000005



4,75 Lt
260 x 157 x 170h
9001990000003


4 +(4)	6
6 +(6)	10
7 +(7)	11

4 +(4)	6
6 +(6)	10
7 +(7)	11
9 +(9)	14
12 +(12)	19


Coupes

9R	12R
1659 x 800 x 1176 mm	2119 x 800 x 1176 mm
7 (+7) / 5 lt - 10 / 4,75 lt	10 (+10) / 5 lt - 14 / 4,75 lt
160 kg	217 kg
Statique	
R404A (1) - R290 (2)	
7	
35 °C / 75 %RH	
-16/-14 °C	
1 hermétique	2 hermétiques
Electrique	
230 V / 1 Ph / 50 Hz	
(1) 930 W / 5,5 A	(1) 1045 W / 5,6 A
(1) 1330 W / 5,8 A	(1) 1755 W / 8,2 A


ST 4




ST 6R-7R



LX 4



LX 6R-7R-9R-12R



Isetta Options

Item	Mod.	Code
Porte-cônes blanc	-	9001390900700
Douchette avec récipient inox	-	9001920000262
Sticker avant PM_AD1	4	9001091000006
	6R	9001091000005
	7R	9001091000003
	9R	9001091000004
	12R	9001091000007



PM_AD1

Isetta Espace personnalisation

Mod. 4	770 x 400 mm
Mod.6R	1130x400 mm
Mod.7R	1300x400 mm
Mod.9R	1605x400 mm
Mod.12R	2065x400 mm

A	600 mm
B	500 mm
C	410 mm